

# UPSTREET

## STADTFUCHS & STILIKONE

Zur Arbeit, weiter zum Supermarkt, zu Hause vorbei und ab in den Feierabend – das Upstreet ist der perfekte Begleiter, tagsüber und in der Nacht. Der starke Vortrieb, kräftige Lichter und ein Gepäckträger sorgen für höchste Alltagstauglichkeit. Sind Sie bereit für das elegante, umfangreich ausgestattete E-Bike?

Flink, smart und bereit für jede Herausforderung – so präsentiert sich das Upstreet. Das smarte Antriebssystem verfügt über GPS-Navigation und die Möglichkeit, die vier Unterstützungsstufen genau

nach Ihrem Wunsch einzustellen. Der kräftige Motor mit grosszügigem Akku und optionalem «Range-Extender» ermöglicht neue Reichweitenrekorde. Für Ordnung am Lenker und einen besonders cleanen Look sorgt der FLYER Vorbau, durch den die Kabel direkt in den Rahmen geführt werden. Das Upstreet ist in drei verschiedenen Rahmenformen und drei Farbvarianten erhältlich. Zudem sind spezielle Ausführungen mit griffigerer XC-Bereifung und einer gefederten Sattelstütze für längere Ausflüge abseits von Strassen erhältlich.

### COMFORT

Mercury Red Gloss  
7.23 HS



BIS **750** WH\*  
AKKUKAPAZITÄT

### Breite und griffige 2,35-Zoll-Reifen

Die breiten Schwalbe-Reifen sorgen auch auf nassen Strassen für Sicherheit.



### Smart unterwegs

Clevere Funktionen wie der «Boost»-Modus, GPS-Navigation und Sicherheitsfunktionen holen das Beste aus dem E-Bike heraus.



\* Um eine sinnvolle Geometrie, das sportliche Rahmendesign und das dynamische Fahrverhalten beizubehalten, wird bei Rahmengrösse S der 630-Wh-Akku integriert.

UPSTREET

# STADTFUCHS & STILIKONE



## COMFORT

Mercury Red Gloss  
7.10



## MIXED

Pearl Black Gloss  
7.10 SE



## GENTS

Frosty Sage  
7.43 XC, mit Zusatzakku

### **Kinder-Express**

Kompatibel mit Kindersitzen und mit einem Gepäckträger für eine Traglast bis 27 kg.



### **Gerüstet für Tag und Nacht**

Das helle Licht mit einem grossen Lichtkegel sorgt auch nachts für beste Sicht.



**Rahmen**  
 Comfort | Mixed | Gents  
 S-XL | S-XL | M-XL

Aluminium  
 Hydroformed tubing  
 Interne Kabelführung, 135 mm Einbaubreite

## Upstreet Kettenschaltung

		5.10	7.10 (7.12 XC)	7.10 HS**	7.10 SE
Pearl Black Gloss   Mercury Red Gloss   Frosty Sage					
<b>Lauftradgrösse</b>	28"	●	●	●	●
<b>Schaltung</b>	Shimano Alivio, 9-Gang, 11-36t, Kettenschaltung	●	-	-	-
	Shimano Deore Linkglide, 10-Gang, 11-43t, Kettenschaltung	-	●	●	●
<b>Motor</b>	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm	-	95 Nm
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	95 Nm	-
<b>Display</b>	FIT DSP1-M (2"-Farbdisplay)	●	-	-	-
	FIT DSP1-L (3.5"-Farbdisplay)	-	●	●	●
<b>Akku</b>	FLYER FIB-630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	FLYER FIB-630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)(S) / FIB-750 (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)(M-XL); Range-Extender ready	-	●	●	●
<b>Ladegerät</b>	FIT Charger 36 V 4 A	●	-	-	-
	FIT Fast Charger 36 V 6 A	-	●	●	●
<b>Zusatzakku</b>	Kompatibel mit Range-Extender FIT RE-540 36 V (540 Wh / 14,7 Ah / 36 V)	-	Δ	Δ	Δ
<b>Gabel</b>	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm Federweg, 15x100 mm Axle	●	-	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm Federweg, 15x100 mm Axle	-	●	●	●
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm Federweg, 15x100 mm Axle	-	(7.12 XC)	-	-
<b>Bremsen</b>	Shimano MT402, 180/180 mm	●	●	-	●
	TRP C2.3 203/180 mm	-	-	●	-
<b>Vorbau</b>	Satori Up2+, 31,8x90 mm, winkelverstellbar	-	-	-	-
	FLYER Alloy CI Stem, 31,8x95 mm	●	●	●	●
<b>Lenker</b>	Humpert Ergo XL, 700 mm, 16°, 30 mm	●	●	●	●
<b>Sattel</b>	Selle Royal Nuvola	●	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moderate Eco	-	●	●	●
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Alloy, 30,9x300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	-	-	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31,6x300 (S) / 350 (M) / 400 (L) mm	-	●	●	●
<b>Felgen</b>	Alexrims MD30	●	●	●	●
<b>Vorderradnabe</b>	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h	●	●	-	●
	Formula DC-71, 32 h	-	-	●	-
<b>Hinterradnabe</b>	Shimano Alivio FH-M4050, 32 h	●	-	-	-
	Shimano Deore FH-M6000, 32 h	-	●	-	●
	Formula DC-38, 32 h	-	-	●	-
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29x2,25 (57-622)	-	(7.12 XC)	-	-
	Schwalbe Al Grounder 29x2,35 (60-622)	●	●	●	-
	Schwalbe Johnny Watts E-50 29x2,35 (60-622)	-	-	-	●
<b>Pedale</b>	FLYER Wellgo	●	●	●	●
<b>Scheinwerfer</b>	Herrman H-Black MR8	-	-	-	-
	FLYER HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht	●	●	-	●
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	●	-
<b>Rücklicht</b>	FLYER RL-2	●	●	-	-
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	●	-
	Lezyne Fender	-	-	-	●
<b>Schutzblech</b>	SunnyWheel 70 mm	●	●	●	●
<b>Seitenständer</b>	Ursus Mooi 90	●	●	●	●
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe	●	●	●	-
<b>Diebstahlschutz</b>	Abus Amparo 4750, «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss	●	●	●	-

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)

Gewicht ohne Akku ca. 27,3 kg | Gewicht Akku ca. 4,3 kg | Gewicht fahrbar ca. 32 kg | zulässiges Gesamtgewicht 150 kg | zugelassene Anhängerlast 40 kg  
 zugelassene Gepäckträgerlast (inkl. Kindersitz) 27 kg

● Standard | - nicht verfügbar | ● bis 45 km/h Tretunterstützung, mit Rückspiegel & Kennzeichenhalterung | ● bis 25 km/h Tretunterstützung  
 Δ als Zubehör bestellbar | \*\*HS ausschliesslich in der Schweiz

**Rahmen**  
Comfort | Mixed | Gents  
S-XL | S-XL | M-XL

Aluminium  
Hydroformed tubing  
Interne Kabelführung, 135 mm Einbaubreite

## Upstreet Nabenschaltung

		Pearl Black Gloss   Mercury Red Gloss   Frosty Sage	5.40 (5.41R)	7.23	7.23 HS	7.43 (7.43R)	7.43 XC
<b>Laufradgrösse</b>	28"		●	●	●	●	●
<b>Schaltung</b>	Shimano Nexus, 5-Gang, Nabenschaltung mit Kette		●	-	-	-	-
	Shimano Nexus Coaster, 5-Gang, Nabenschaltung mit Kette		(5.41R)	-	-	-	-
	Enviolo TR Mech; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen		-	●	●	-	-
	Shimano Nexus, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen		-	-	-	●	●
	Shimano Nexus Coaster, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen		-	-	-	(7.43R)	-
<b>Motor</b>	Panasonic GX Force Pro FIT		75 Nm	-	-	-	-
	Panasonic GX Force Pro Coaster FIT		(5.41R)	-	-	(7.43R)	-
	Panasonic GX Ultimate Eco FIT		-	-	-	75 Nm	75 Nm
	Panasonic GX Ultimate Pro FIT		-	95 Nm	-	-	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT		-	-	95 Nm	-	-
<b>Display</b>	FIT DSP1-M (2"-Farbdisplay)		●	-	-	-	-
	FIT DSP1-L (3.5"-Farbdisplay)		-	●	●	●	●
<b>Akku</b>	FLYER FIB-630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)		●	-	-	-	-
	FLYER FIB-630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)(S) / FIB-750 (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)(M-XL); Range-Extender-Kompatibel		-	●	●	●	●
<b>Ladegerät</b>	FIT Charger 36 V 4 A		●	-	-	-	-
	FIT Fast Charger 36 V 6 A		-	●	●	●	●
<b>Zusatzakku</b>	Kompatibel mit Range-Extender FIT RE-540 36 V (540 Wh / 14,7 Ah / 36 V)		-	Δ	Δ	Δ	Δ
<b>Gabel</b>	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle		●	-	-	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle		-	●	●	●	-
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle		-	-	-	-	●
<b>Bremsen</b>	Shimano MT402, 180/180 mm		●	●	-	●	●
	Shimano Deore BL-T6000		(5.41R)	-	-	(7.43R)	-
	TRP C2.3 203/180 mm		-	-	●	-	-
<b>Vorbau</b>	FLYER Alloy CI Stem, 31,8 x 95 mm		●	●	●	●	●
<b>Lenker</b>	Humpert Ergo XL, 700 mm, 16°, 30 mm		●	●	●	●	●
<b>Sattel</b>	Selle Royal Nuvola		●	-	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moderate Eco		-	●	●	●	●
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Alloy, 30,9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm		●	-	-	-	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31,6 x 300 (S) / 350 (M) / 400 (L-XL)		-	●	●	●	●
<b>Felgen</b>	Alexrims MD30		●	●	●	●	●
<b>Vorderradnabe</b>	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h		●	●	-	●	●
	Formula DC-71, 32 h		-	-	●	-	-
<b>Hinterradnabe</b>	Enviolo TR CVP, 32 h		-	●	●	-	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h		●	-	-	●	●
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32 h		(5.41R)	-	-	(7.43R)	-
<b>Bereifung</b>	Schwalbe AI Grounder 29 x 2,35 (60-622)		●	●	●	●	-
	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2,25 (57-622)		-	-	-	-	●
<b>Pedale</b>	FLYER Wellgo		●	●	●	●	●
<b>Scheinwerfer</b>	FLYER HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht		●	●	-	●	●
	Busch & Müller IQ-XL		-	-	●	-	-
<b>Rücklicht</b>	FLYER RL-2		●	●	-	●	●
	Supernova M99 Tail Light 2		-	-	●	-	-
<b>Schutzblech</b>	SunnyWheel 70 mm		●	●	●	●	●
<b>Seitenständer</b>	Ursus Mooi 90		●	●	●	●	●
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe		●	●	●	●	●
<b>Diebstahlschutz</b>	Abus Amparo 4750, Grösse X «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss		●	●	●	●	●

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)

Gewicht ohne Akku ca. 27,3 kg | Gewicht Akku ca. 4,3 kg | Gewicht fahrbar ca. 32 kg | zulässiges Gesamtgewicht 150 kg | zugelassene Anhängerlast 40 kg  
zugelassene Gepäckträgerlast (inkl. Kindersitz) 27 kg

● Standard | - nicht verfügbar | ● bis 45 km/h Tretunterstützung, mit Rückspiegel & Kennzeichenhalterung | ● bis 25 km/h Tretunterstützung  
Δ als Zubehör bestellbar